



ГЕЛЬ PROTEX

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Ред. 5 от 27/06/2013

Защитный антикоррозийный материал на восковой основе подходит для защиты дверей, лонжеронов и всех полостей и коробок автомобиля. Светлые цвета обеспечивают защиту внутренних частей, таких как моторные отсеки, в то время как темные обеспечивают защиту для «отделки» нижней части кузова для нижних частей автомобилей, автобусов и промышленных транспортных средств, которые должны подвергаться воздействию суровых климатических условий. Продукт на основе специальных восков и ингибиторов коррозии, предназначенный для предотвращения коррозии, вызванной водой, влагой, конденсатом и проникновением соленой воды.

Отличное и широко распространенное проникновение. Отличная термостойкость, не капает (до 110 ° C).

Не влияет на функционирование механических частей.

Также доступны в аэрозольной упаковке (коричневого и соломенного цветов).

Особенности:

Плотность: 0,82 г / см³ ± 0,03 (бесцветный 0,78 г / см³ ± 0,03)
Доступные цвета: бежевый, белый, бесцветный, коричневый, черный, соломенный. Срок защиты внутри: 24/36 месяцев
Время защиты снаружи: 10/15 месяцев

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:



Максимальная производительность достигается на чистых и сухих поверхностях.

Применение:



Встряхните продукт перед использованием.
С пистолетом PROTEX GEL с гибким удлинителем (код 85101) на 1 литр молока или с пистолетом (код 85116) с баком под давлением.
Любая очистка деталей, случайно попавших в продукт, облегчается, если продукт еще свежий.
Рекомендуется нанесение влажной пленки не менее 100 мкм.
Время высыхания на воздухе, при 20 ° C: 3-4 ч.

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код	Цвет	Пакет
20351	Черный протекс гель 87	18 Литров
20350	Черный протекс гель 87	5 Литров
20352	Черный протекс гель 87	1 Литр
20355	Бесцветный протекс гель	18 Литров
20354	Бесцветный протекс гель	5 Литров
20356	Бесцветный протекс гель	1 Литр
20359	Соломенный протекс гель	18 Литров



ГЕЛЬ PROTEX

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 2/2

20358	Желто-соломенный протеекс-гель	5 Литров
20360	Желто-соломенный протеекс-гель	1 Литр
20363	Коричневый протекс гель	18 Литров
20362	Коричневый протекс-гель	5 Литров
20364	Коричневый протекс гель	1 Литр
20346	Белый VW Protex гель	1 Литр
20380	Бежевый VW Protex гель	1 Литр
25201	Соломенный спрей	400 мл
25202	Коричневый спрей	400 мл

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.