



GUMMIGEL NERO

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Ред. 1 от 19/10/2009

GUMMIGEL - мастика на основе синтетического каучука (бутил).

Прилипает к дереву, стеклу, обработанным металлам, алюминию, цементу и т. Д.

Нет абстиненции, постоянная мягкость, отличное старение

Области применения: автомобилестроение (герметизация проводных каналов), автоприцепы (герметизация винтов и панелей), подвижной состав (герметизация между листами и винтами), в целом для герметизации, защита на уровне проводных каналов, виброгасящая фиксация, закрытие отверстия.

Характеристики:

Основа: синтетический бутилкаучук

Плотность: $2 \pm 0,1$ г / см³

Цвет: черный

Рабочая температура: от -20 ° C до + 70 ° C.

Температура нанесения: от + 5 ° C до + 40 ° C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и обезжиренными. Расположите полоску продукта, нажимая на нее, чтобы исключить образование пузырьков воздуха между Gummigel и подложкой.

Использовать при температуре выше 5 ° C.



Хранение:

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 12 месяцев в прохладных (T max 30 ° C) и сухих условиях.

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код	Цвет	Пакеты
35309	Чёрный	Пакет 1 кг

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.