



MASTICE 34 MP

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/1

SCHEDA TECNICA

Rev. 2 del 13/10/2009

Mastice nero permanentemente elastico a base polibutenica.
Ottima resistenza all'umidità, buona resistenza all'acqua.
Inodore, non soggetto a polimerizzazione.

Applicazioni:

- sigillatura delle fessure tra le guarnizioni in gomma e lamiere verniciate e/o vetri
- sigillatura tra lo chassis e il corpo del veicolo
- sigillatura lamiera su lamiera

Non adatto al riempimento di cavità.

Temperatura di messa in opera: da +5°C a +30°C

CARATTERISTICHE:

Aspetto: pastoso

Base: polibutene

Densità : 1.7 g/cm³

Colore: nero.

Temperatura di esercizio: -30°C a +70°C

Ritiro: circa 8% in volume

ISTRUZIONI PER L'USO:


Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

Estrudere il sigillante nelle fessure eliminando successivamente la quantità eccedente.

Estrudibile sia con pistole manuali che automatiche.

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto nelle confezioni originali può essere immagazzinato per 12 mesi in ambienti freschi.



CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Colore	Confezione
30408	Nero	Cartuccia 310 ml

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.