



**UNDERBODY
WB18**
Protettivo sottoscocca all'acqua

GELSON®

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Ред. 3 от 19.01.2009

Защитный на основе смол в водной эмульсии.

WB18 используется в качестве защиты днища, защиты от камней, на кузовах автомобилей, грузовиках и промышленных транспортных средствах.

Характеристики:

Плотность: 1,33 г / см³ ± 0,03
Сухой остаток: 66 ± 1%
Доступные цвета: черный, белый, серый, красный оксид.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:




Очистить, обезжирить и хорошо отшлифовать поверхность.
Для нанесения на чистый листовой металл мы рекомендуем использовать грунтовку (тип Z41 / 42).

Применение:



Встряхните продукт перед использованием.
Наносить с помощью одноразового пистолета 85440 и 85441.
Давление распыления: 4 - 5 атм.
Дайте высохнуть 5-10 минут между слоями (при 20 ° C).

Сушка:



Сухая пыль (20 ° C): 90 - 120
Полная сушка: 24 часа

Окрашивание:



После сушки (90-120 ') как на основе воды, так и на основе растворителя.

Хранение:



12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте. Беречь от мороза!

Доступные пакеты:

Код	Цвет	Пакет
20849	Черный	18 Литров
20850	Черный	1 Литр



**UNDERBODY
WB18**
Protettivo sottoscocca all'acqua

GELSON®

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 2/2

20855	Белый	1 Литр
20860	Серый	1 Литр
20875	Красный	1 Литр

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.